Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 **И**ваново (4932)77-34-06 **И**жевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12 Смоленск (4812)29-41-54 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)4À-53-́42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Ульяновск (8422)24-23-59 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78

Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов

mgt@nt-rt.ru

http://masalta.nt-rt.ru/

Алмазные диски

Алмазные диски для нарезки

Алмазные диски состоят из 2-х основных элементов: стального основания и сегментов наполненных алмазами. Стальное основание выполняется из очень высококачественной обработанной закаленной стали. Промежутки между сегментами охлаждают сегменты посредством воды или воздуха во время работы. Сегменты состоят из смеси алмазов и металлической пудры. При производстве диска смесь алмазов с пудрой нагревается до очень высоких температур, что превращает ее в монолитный сплав, а котором есть алмазы.

Влажная и сухая резка

Выбор сухой или влажной резки зависит от предпочтения и задачи. Например, нельзя использовать воду, если работает ручной электрический инструмент. Для резки бетона влажная резка предпочтительнее, т.к. можно резать глубже. Вода будет остужать диск. Для работы с плитой или камнем возможна и сухая и мокрая резка. Для высокоскоростных нарезчиков, вода также снижает запыленность при работе. Если производится мокрая резка, то диск должен быть для влажной резки. Все диски MASALTA специально закалены и могут использоваться как для сухой, так и для мокрой резки.

Высота сегмента

Высота сегмента не является показателем качества диска. И не значительно влияет на износ.

Алмазные диски для оборудование с "плоской" нарезкой

Технические характеристики

Бетон		Профессиональные			Стандартные		
Pa	азмер N	Размер сегмента (мм)	Количество сегментов	N	Размер сегмента (мм)	Количество сегментов	

Твердый неабразивный материал типа бетона. Очень твердый бетон, высокопрочный кирпич класса A, 65-100 Н утрамбованная глина, твердый бетон с кремнием. Армированные бетонные перекрытия, обочины и дорожные плиты. Твердая утрамбованная глина, твердый шифер.	300 мм (12")	12CP	40x3,0x10	20	12CS	40x3,0x8	20
	350 мм (14")	14CP	40x3,2x10	24	14CS	40x3,2x8	24
	400 мм (16")	16CP	40x3,4x10	28	16CS	40x3,4x8	28
	450 мм (18")	18CP	40x3,6x10	32	18CS	40x3,6x8	32
	500 мм (20")	20CP	40x3,8x10	36	20CS	40x3,8x8	36
Общие		Профессиональные			Стандартные		
	Размер	N	Размер сегмента (мм)	Количество сегментов	N	Размер сегмента (мм)	Количество сегментов
Для обширного диапазона продукции, например, бетон средней плотности, обычная кирпичная кладка, кирпичные опоры, большинство видов дорожных плит и твердых песчаников.	300 мм (12")	12GP	40x3,0x10	20	12GS	40x3,0x8	20
	350 мм (14")	14GP	40x3,2x10	24	14GS	40x3,2x8	24
	400 мм (16")	16GP	40x3,4x10	28	16GS	40x3,4x8	28
	450 мм (18")	18GP	40x3,6x10	32	18GS	40x3,6x8	32
	500 мм (20")	20GP	40x3,8x10	36	20GS	40x3,8x8	36
Кирпич		Профессиональные			Стандартные		
	Размер	N	Размер сегмента (мм)	Количество сегментов	N	Размер сегмента (мм)	Количество сегментов

Обычный кирпич и керамическая плитка, кирпичные шины.	300 мм (12")	12BP	40x3,0x10	20	12BS	40x3,0x8	20
	350 мм (14")	14BP	40x3,2x10	24	14BS	40x3,2x8	24
	400 мм (16")	16BP	40x3,4x10	28	16BS	40x3,4x8	28
Асфальт		Профессиональные			Стандартные		
	Размер	N	Размер сегмента (мм)	Количество сегментов	N	Размер сегмента (мм)	Количество сегментов
Абразивные материалы, такие как асфальт, асфальтобетон, известковый песчаник, абразивные блоки, свежий бетон	300 мм (12")	12AP	40x3,0x10	20	12AS	40x3,0x8	20
	350 мм (14")	14AP	40x3,2x10	24	14AS	40x3,2x8	24
	400 мм (16")	16AP	40x3,4x10	28	16AS	40x3,4x8	28
	450 мм (18")	18AP	40x3,6x10	32	18AS	40x3,6x8	32
	500 мм (20")	20AP	40x3,8x10	36	20AS	40x3,8x8	36

Алмазные турбо диски

Технические характеристики

технические характериетики				
Размер	Отверстие (мм)			
115 (4,5")	22,23			
125 (5")	22,23			
150 (6")	22,23			
180 (7")	22,23			
230 (9")	22,23			

Цвет упаковки дисков

Синий - профессиональный **Желтый** - стандартный

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mgt@nt-rt.ru http://masalta.nt-rt.ru/